

LISAMIL EXTRA FINO

CÓD. 180509

DESCRIÇÃO	Massa de barramento aquosa formulada à base de resinas especiais.			
UTILIZAÇÃO	Massa aquosa para construção civil para nivelamento das superfícies para acabamentos macios. Pode ser aplicada em substratos como madeira, gesso projetado e cartonado, pinturas velhas com aderência ao substrato. Não adequado para utilização no exterior.			
PROPRIEDADES	Fácil aplicação Fácil lixagem Aspeto muito suave após lixagem Disfarça imperfeições da superfície ou pintura velha			
CARACTERÍSTICAS	Acabamento	Extra liso, após lixagem		
	Cor	Amarelado		
	Nº de componentes	1 componente		
	COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)	Não aplicável		
	Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)	Superficial: 4 a 8 horas Lixagem e repintura: 24 horas Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.		
	Rendimento prático	1-2 kg/m² Valores variáveis com a porosidade, planimetria do suporte, perdas e com as condições de aplicação.		
	Ponto de Inflamação	Não inflamável		
	Forma de fornecimento	25 kg		
	Estabilidade em armazém	1 ano, em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.		
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	Superfícies novas	A superfície deve estar seca e isenta de poeiras e areias soltas.		
	Superfícies velhas	Em caso de contaminação da parede com algas ou musgos, desinfeta previamente a com a SOLUÇÃO ANTI FUNGOS; No caso de superfícies anteriormente pintadas, deve ser retirada a tinta velha não aderente.		
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	Ferramentas de aplicação	Palustra e espátula		
	Diluição	Pronto a aplicar		
	Condições ambientais	Temperatura ambiente	superior a 5°C e inferior a 30°C	
		Humidade relativa	inferior a 80%	
		Temperatura do suporte	2 a 3°C acima do ponto de orvalho	
Limpeza das ferramentas	Imediatamente após utilização, com água.			
MODO DE APLICAÇÃO	Aplicar 1 camada de LISAMIL EXTRA-FINO, com 2 mm no máximo; Lixagem com lixa de grão fino nº 180 ou 220 após 24 horas de secagem, no mínimo; Aplicação do esquema de pintura desejado.			
SEGURANÇA E AMBIENTE	Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto. Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato, devido ao forte poder alcalino e corrosivo. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro.			
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	A Fábrica de Tintas 2000, S.A. limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando			

LISAMIL EXTRA FINO

CÓD. 180509

quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.

NOTA IMPORTANTE Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.

REVISÃO FEVEREIRO 2025