

POLIMÓVEL

CÓD. 380150

UTILIZAÇÃO

Produto composto por óleos purificados e solventes em proporções equilibradas. Polimóvel é útil para a limpeza, tratamento, polimento e protecção de artigos em madeira.

O Polimóvel:

- está especialmente formulado para penetrar em profundidade na madeira, removendo o pó e a sujidade, protege e cuida das superfícies em madeira.

- renova a cor e o brilho dos móveis realçando a beleza natural da madeira criando uma película protecção às agressões quotidianas.

- é recomendado para todo o tipo de madeiras: envernizadas, lacadas, móveis e antiguidades.

Dado às suas características (óleo purificado) não é recomendado o uso do Polimóvel em mobiliário envernizado / lacado com produtos aquosos, assim como, não se deve utilizar o Polimóvel em lacados de alto brilho.

COMPONENTES

1 componente

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Amarelo claro
Massa Volúmica (20°)	0,89±0,02 Kg/L
Aspecto/Brilho da película seca	Acetinado
COV	Este produto não se encontra abrangido pelo DL 181/2006
Ponto de Inflamação	Consultar Ficha de Dados de Segurança

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Método de Aplicação	Manual, com pano
Diluição Recomendada	Produto aplicado na viscosidade de fornecimento
Condições durante a Aplicação	Temperatura ambiente: 10 -23°C Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Rodar o bico do spray de forma a pulverizar o Polimóvel
- Manter o frasco na posição vertical e pulverizar sobre a superfície a limpar a 15 cm de distância
- Espalhar de forma uniforme com o auxílio de pano seco
- Retirar usando um pano seco, o excesso de forma a criar uma superfície limpa e polida
- Em madeiras muito ressequidas ou envelhecidas que absorvam rapidamente o produto, deve ser feita uma 2ª aplicação.

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Polimóvel: **1 ano**, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 0.1, 0.5 e 1 litros com pulverizador.

POLIMÓVEL

CÓD. 380150

SEGURANÇA E AMBIENTE

Polimóvel está classificado como não perigoso de acordo com as Directivas actuais da CE. Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.

Não pulverizar para uma chama ou corpo incandescente. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Após a aplicação do produto proceder à limpeza da pele utilizando água limpa em quantidade abundante. Manter o produto fora do alcance das crianças

Para mais informações sobre manipulação e eliminação da embalagem consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder à leitura do rótulo.

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Maio de 2025