

# FIRSTCOLOR

CÓD. 111000

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>       | Tinta baseada numa dispersão aquosa de elevada qualidade, com pigmentos e cargas selecionadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UTILIZAÇÃO</b>      | Tinta aquosa para construção civil especialmente fornecida para realizar provas de cor, no interior e exterior. Pode ser aplicada em substratos como reboco de cimento, fibrocimento, estuque e gesso cartonado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROPRIEDADES</b>    | Acabamento mate<br>Excelente aplicabilidade<br>Excelente rendimento<br>Boa retenção de cor<br>Boa permeabilidade ao vapor de água<br>Baixa absorção de água<br>Odor pouco intenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b> | Acabamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Catálogo, sujeito a limitação de cores, afinável em sistema 2000MIX <sup>(1,2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Nº de componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l<br>Contém, no máximo, 30 g/l<br>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina. |
|                        | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Superficial: 1 hora<br>Entre demãos: 3-5 horas<br>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Rendimento prático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 - 14 m <sup>2</sup> /litro/demão<br>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Ponto de Inflamação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não inflamável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Forma de fornecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,25 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Estabilidade em armazém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | <b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b><br>Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula; Se a superfície tiver cor e absorção muito heterogéneas, aplicar uma demão de ISOSELANTE, sem diluição.<br><br><b>Nota 1:</b> Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastantes heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade.<br><br><b>Nota 2:</b> Em superfícies pobres é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO ECOPLIOMIL.<br><br><b>Nota 3:</b> Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# FIRSTCOLOR

CÓD. 111000

|                                |                          |                                                                                                                                                      |                                   |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b> | Ferramentas de aplicação | Rolo, trincha, pistola <i>airless</i><br>Homogeneizar bem antes de aplicar.                                                                          |                                   |
|                                | Nº de demãos             | 3 demãos                                                                                                                                             |                                   |
|                                | Diluição                 | Água<br>1ª Demão: 10-15%<br>2ª e 3ª Demãos: 5-10%                                                                                                    |                                   |
|                                | Modo de aplicação        | Aplicar 1ª demão de FIRSTCOLOR, diluído 10-15% com água;<br>Deixar secar 3-5 horas entre demãos;<br>Aplicar 2ª e 3ª demãos, na diluição recomendada. |                                   |
|                                | Condições ambientais     | Temperatura ambiente                                                                                                                                 | superior a 5°C e inferior a 35°C  |
|                                |                          | Humidade relativa                                                                                                                                    | inferior a 80%                    |
|                                |                          | Temperatura do suporte                                                                                                                               | 2 a 3°C acima do ponto de orvalho |
|                                |                          | Não aplicar em superfícies demasiado quentes.                                                                                                        |                                   |
|                                | Limpeza das ferramentas  | Imediatamente após utilização, com água                                                                                                              |                                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b> | Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.<br>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual, como luvas, óculos e fato. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b> | A Fábrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTA IMPORTANTE</b> | Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, deve contactar o Departamento Técnico. |
| (2) | A fricção em tons mais intensos pode originar a formação de riscos esbranquiçados, típicos das tintas mate.               |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>REVISÃO</b> | FEVEREIRO 2025 |
|----------------|----------------|